

American Colors Mate



DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura de excelente acabado mate hecha con Resina Acrílica, lo que la hace más lavable que el resto de las pinturas.
- La Resina Acrílica actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con facilidad.
- **Súper Lavable**, fácil de limpiar y resistente a la limpieza continua.
- Resistente al contacto con agua y jabones.
- **Excelente acabado**, buena brochabilidad y nivelación.
- Buen poder cubriente.
- **Bajo olor**, bajo salpicado, mayor transferencia de pintura.
- **Excelente resistencia a la intemperie** y rayos solares (UV).
- No contiene productos a base de plomo, cadmio, cromo ni mercurio en su formulación.

USOS TÍPICOS

- Como pintura de acabado decorativo para interiores y exteriores.
- Se puede aplicar sobre concreto, fibrocemento, madera sobre una base o imprimante adecuado.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura Arquitectónica
Tipo: Látex
Acabado: Mate
Color: Según cartilla
Componentes: Uno
Curado: Evaporación de agua
Sólidos en volumen: 36% +/- 4%, según color
Número de capas: Dos
Rendimiento teórico: 30 m² por galón a 2 capas
Lavabilidad: Alta
Diluyente: Agua potable

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C
Al tacto duro: 4 horas a 25 °C
Repintado mínimo: 4 horas a 25 °C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura entre 10°C a 50°C.
Humedad Relativa entre 50% a 85%.

(* Los colores de acento o tóner, no se recomiendan para el pintado directo sino para matizar.
Para calcular el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas del material durante la aplicación e irregularidades en de la superficie.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

 facebook.com/gama-decors

 instagram.com/gamadecors_

 gamadecors1@gmail.com



